



龙源电源
LongYuanPower

LONGYUAN LED POWER SUPPLY

Bring You Glory



规格书

LLS 系列 LED 驱动电源

机型名称: LLS-100N150A

概述: 100W LED 驱动电源

版本: REV0

日期: 20180110

LED DRIVER

LLS 系列



龙源电源
LongYuan Power

产品特性:

- 非隔离单级设计, 输出电流可调节
- 防雷:L To N:4kV ; L/N To PE:4kV
- 效率高达 94%
- 防水等级 IP65
- TUV,UL Class P 认证
- TYPE HL, 可用于危险场合



CE
IP65

RoHS
Class P

UL
LISTED
E488475



产品描述:

LLS-100 系列为 100W 户外恒流驱动器产品, 此产品输入电压范围为 200-277Vac, 具有超高的功率因素。专门为路灯, 舞台灯照明, 高杆灯, 工矿灯而设计, 超高的效率, 稳定的设计, 极大的提高了产品的品质。全方位的保护, 包括防雷保护, 过压保护, 短路保护及过温保护, 更是保证了此款产品的无障碍运行。

型号列表:

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	输出电流调节范围	总谐波失真典型值	功率因素典型值	效率典型值	最大外壳温度
LLS-100 N150A	200-277Vac	100W	90-150Vdc	0.6-1.1A	7%	0.96	94%	90°C

输入性能:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	200Vac		277Vac	
输入电压范围	176Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			0.7A	200Vac@满载
输入浪涌电流峰值 200Vac			80A	冷机启动
输入浪涌电流峰值 277Vac			100A	冷机启动
空载功耗			0.5W	220Vac,50Hz
功率因素	0.92	0.96		220Vac,50Hz@满载
	0.90			200-277Vac,50Hz@ 70-100%负载
总谐波失真		7%	10%	220Vac@满载
			20%	200-277Vac@满载

输出性能:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	90Vdc		150Vdc	
电流调节范围	0.6A		1.1A	Po(max)=100W
最大空载输出电压			180V	
效率@200Vac	90%	90.5%		@满载
效率@220Vac	90.5%	93.5%		@满载
效率@277Vac	90.5%	94%		@满载
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波(PK-AV)			150%	
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			1S	200Vac
			1S	277Vac
线性调整率	-2%		+2%	@满载
负载调整率	-2%		+2%	
温度系数	-0.03%/°C		+0.03%/°C	壳温 0°C~90°C
短路保护			10W	长时间短路不损坏

其它性能:

参数		最小值	典型值	最大值	备注
寿命时间	壳温≤75℃	62,000 hours			
平均间隔故障时间估算(MTBF)		200,000 hours			220Vac,满载,环温 25℃
防水等级		IP65			
壳温		90℃			
质保		5 年			
重量		600g			
尺寸		118mm×70mm×35mm			长×宽×高

注：所以性能参数均在 25℃情况下所量测的典型值，特别注明除外。

环境要求:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (Tcase)	-40℃	25℃	+90℃	
贮藏温度	-40℃	25℃	+85℃	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规和电磁兼容标准:

认证	安规标准	备注
UL/cUL	UL8750	
TUV	EN61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 EN62493:2015	
RCM	AS/NZS61347.2.13	
CCC	GB19510.14-2009	
CE	EN61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导 CE	EN55015;2013+A1:2015	
辐射 RE	EN55015;2013+A1:2015	
谐波	IEC/EN 61000-3-2	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据 B (共模 4kV,差模 4kV)

安规测试项目:


安规测试项目	技术指标			备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	TUV 绝缘要求	CCC 绝缘要求	
输入对外壳	1600Vac	1500Vac	1875Vac	基本绝缘
接地电阻	$\leq 0.1\Omega$			25A/1min
漏电流	$\leq 0.75\text{mA}$			277Vac

注:


- 1. 单独电源符合相关 EMC 标准，电源作为终端灯具系统的一部分，需结合整套灯具系统重新确认 EMC。
- 2. 耐压测试时，请将输入 L,N 进行短路，输出正负进行短路。
- 3. CCC 耐压测试时需断开内置防雷管，依据 IEC60598-1:2014 标准 10.2 章节，在铭牌上标志“内置防雷管”可断开放电管测试。

产品特性曲线:

产品寿命 Vs 壳温:



结构尺寸特性 标准品 (单位: mm/inch)



AC 输入线(外露长度 $250\pm 10\text{mm}$):

美规:SJTW,3*0.824mm²,外径:7.8mm,黑色:L,白色:N,绿色:PE


欧规:H05RN-F,3*1.0mm²,外径:7.4mm,棕色:L,蓝色:N,黄绿色:PE

DC 输出线(外露长度 $250\pm 10\text{mm}$):

美规:SJTW, 2*0.824mm²,外径:7.6mm,红色 LED+,黑色 LED-

欧规:H05RN-F,2*1.0mm²,外径:7.0mm,棕色:LED+,蓝色 LED-

描述	代号	单位 mm
外壳长度	L3	97.6
外壳宽度	W1	70
外壳高度	H	35
整体长度	L1	118
安装孔长度	L2	110
安装孔宽度	W2	40



LLS 系列驱动电源 Model: LLS-100N150A

版本	变更内容描述	变更日期	备注
REV01	初次发行	20180110	